Зачистные шлифмашины

	Фрезмашина АТ-6050А	**Технические характеристики:** **-** Ручная пневмофрезмашинка для выборки фурнитурного паза под замок и внутреннего наплава сваренного угла рамы или створки. - Диаметр фрезы: 12 мм - Скорость вращения вала: 22 000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 220 мм - Масса: 1 кг
	Фрезмашина АТ-6050В	**Технические характеристики:** **-** Ручная пневмофрезмашинка для выборки фурнитурного паза под замок и внутреннего наплава сваренного угла рамы или створки. - Диаметр фрезы: 12 мм - Скорость вращения вала: 22 000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 220 мм - Масса: 1 кг
	Шлифмашина АТ-7032М	**Технические характеристики:** **-** Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 25000 об/мин - Потребление воздуха: 115 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 140 мм - Масса: 0,38 кг

	Шлифмашина АТ-7033МК	**Технические характеристики:** **-** Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 22000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 160 мм - Масса: 0,9 кг - *В комплекте: - Ключи: 2 шт - Точильные камни 3 мм: 5 шт - Точильные камни 6 мм: 5 шт - Дополнительная цанга: 3 мм - Соединитель
	Шлифмашина АТ-7034М	**Технические характеристики:** **-** Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 22000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 146 мм - Масса: 0,8 кг
	Шлифмашина АТ-7033LM	**Технические характеристики:** **-** Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 25000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 260 мм - Масса: 1,2 кг

	Шлифмашина АТ-3170	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 мм - Скорость вращения вала: 54000 об/мин - Потребление воздуха: 57 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 132 мм - Масса: 0,2 кг
	Шлифмашина прямая S-80	**Технические характеристики:** - Диаметр диска: 80 х 22 мм - Скорость вращения вала: 12000 об/мин - Потребление воздуха: 500 л/мин - Мощность: 0,6 кВт - Рабочее давление: 6 атм - Масса: 3 кг
	Шлифмашина прямая S-150	**Технические характеристики:** - Диаметр диска: 150 х 32 мм - Скорость вращения вала: 6600 об/мин - Потребление воздуха: 900 л/мин - Мощность: 1,5 кВт - Рабочее давление: 6 атм - Масса: 4,7 кг

	Шлифмашина с фибровыми дисками АТ-7012	**Технические характеристики:** - Диаметр диска: 127 мм, - Скорость вращения вала: 18000 об/мин, - Потребление воздуха: 170 л/мин, - Рабочее давление: 6 атм, - Общая длина: 127 мм, - Масса: 1,2 кг.
	Шлифмашина прямая АТ-6027	**Технические характеристики:** - Диаметр диска: 75 х 9,5 мм - Скорость вращения вала: 1800 об/мин - Потребление воздуха: 170 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 193 мм - Масса: 0,9 кг
	**Шлифмашина АТ-3180**	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 мм - Скорость вращения вала: 70000 об/мин - Потребление воздуха: 57 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 132 мм - Масса: 0,2 кг
	Шлифмашина AT-R7033M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 21000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 176 мм - Масса: 0,7 кг

	Шлифмашина AT-R7033MK	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 21000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 176 мм - Масса: 0,7 кг - *В комплекте: - Ключи: 2 шт - Точильные камни 3 мм: 5 шт - Точильные камни 6 мм: 5 шт - Дополнительная цанга: 3 мм - Соединитель - Футляр
	Шлифмашина AT-R7135M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 20000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 282 мм - Масса: 0,8 кг

	Шлифмашина AT-R7034M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 22000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 155 мм - Масса: 0,8 кг
	Шлифмашина AT-R7032M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 25000 об/мин - Потребление воздуха: 150 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 155 мм - Масса: 0,6 кг
	Шлифмашина AT-71366M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 10000 об/мин - Мощность: 0,42 кВт - Потребление воздуха: 170 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 180 мм - Масса: 0,8 кг
	Шлифмашина AT-7135M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 25000 об/мин - Мощность: 0,23 кВт - Потребление воздуха: 115 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 285 мм - Масса: 1,2 кг
	Шлифмашина AT-7134M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 25000 об/мин - Мощность: 0,23 кВт - Потребление воздуха: 170 л/мин

		- Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 235 мм - Масса: 1 кг
	Шлифмашина AT-7133M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 25000 об/мин - Мощность: 0,23 кВт - Потребление воздуха: 170 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 200 мм - Масса: 1 кг
	Шлифмашина AT-7130M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 25000 об/мин - Мощность: 0,23 кВт - Потребление воздуха: 170 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 160 мм - Масса: 0,38 кг

	Шлифмашина AT-7131M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 20000 об/мин - Мощность: 0,42 кВт - Потребление воздуха: 163 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 163 мм - Масса: 1,2 кг
	Шлифмашина AT-7136M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 18000 об/мин - Мощность: 0,23 кВт - Потребление воздуха: 170 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 165 мм - Масса: 1 кг
	Шлифмашина AT-71361M	**Технические характеристики:** - Диаметр насадки: 3 - 6 мм - Скорость вращения вала: 25000 об/мин - Потребление воздуха: 85 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 176 мм - Масса: 0,51 кг
	Шлифмашина прямая AT-R6027	**Технические характеристики:** - Диаметр диска: 75 x 9,5 мм - Скорость вращения вала: 21000 об/мин - Потребление воздуха: 170 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 193 мм - Масса: 1,1 кг